



# Laubschneider Typ E

**Besonders für kleinere Schlepper geeignet**

Beim Laubschneider Typ E sind die Neigungszyylinder serienmäßig mit Sperrblöcken ausgestattet. Geschraubte Schneidwerke mit 3 mm Grundschale sorgen für höchste Stabilität.

Der Laubschneider Typ E besitzt außerdem einzeln verstellbare Seitenschneidwerke mit getrennten Anfahrtsicherungen. Eine hydraulische Breitenverschiebung ist optional möglich.



Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.freilauber.de](http://www.freilauber.de) oder scannen Sie einfach den QR-Code.

Bei Ihrem Vertragshändler

# Laubschneider Typ E

## Serienausstattung und Extras



**Anfahrssicherungen** nach hinten, nach vorne und der Seite. **Alu-Spannleiste** für problemloses Nachspannen der Keilriemen und zusätzliche Stabilisierung des Schneidwerks.



Praktischer **Abstellwagen** für einfachen An- und Abbau. Kein Wagenheber und Stapler erforderlich.



**Große Messer und niedrige Drehzahlen** sowie 90 mm Keilriemenscheiben mit Abdeckung garantieren eine wesentlich längere Lebensdauer. Keine Botrytisschleuder und kein Turboverschleiß.



Sehr **kurzer** Anbau. Keine Schläuche auf der Haube.



Ein **horizontales Messer** mit feststehender Achse und separatem Ölmotor sorgt für höchste Stabilität und Lebensdauer. Es sind keine Umlenkrollen erforderlich.

## Technische Daten

- Schnittlänge: Horizontal 1 Messer (70 cm) mit separatem Ölmotor; Vertikal 3 Messer (148 /160 cm) oder 4 Messer (176 cm)
- Zwei Steuergeräte sind erforderlich. Auf Wunsch auch mit Joysticksteuerung und mit hydraulischer Breitenverschiebung erhältlich.
- Der Betriebsdruck beträgt ca. 50 bar bei 10 L/min
- In Edelstahl