







Laubschneider **Typ W**

Speziell für Terrassen- und Seitenhanganlagen

Der Rahmen mit großer linearer Breitenverstellung bleibt auch in Arbeitsposition immer in Schleppermitte. Dadurch wird eine wesentliche bessere Gewichtsverteilung und verringerte Kippgefahr erreicht. Die Rahmenneigung bleibt dabei nach beiden Seiten voll erhalten.

Serienmäßig sind die Neigungszylinder mit Sperrblöcken ausgestattet. Verschleißfreie Gleitlagerführung des im Schwerpunkt aufgehängten Schneidwerkes. Geschraubte Schneidwerke mit 3 mm Grundschale sorgen für höchste Stabilität des Schneidwerkes.

Der Laubschneider W besitzt einzeln verstellbare Seitenschneidwerke mit getrennten Anfahrsicherungen. Der Rahmen mit doppelten Innenrohren ist auch als Pfahldrücker geeignet.



Laubschneider Typ W

Serienausstattung und Extras



Anfahrsicherungen nach hinten, nach vorne und der Seite. Alu-Spannleiste für problemloses Nachspannen der Keilriemen und zusätzliche Stabilisierung des Schneidwerks.



Sehr kurzer Anbau. Keine Schläuche auf der Haube.



Große Messer und niedrige Drehzahlen sowie 90 mm Keilriemenscheiben mit Abdeckung garantieren eine wesentlich längere Lebensdauer. Keine Botrytisschleuder und kein Turboverschleiß.



Praktischer Abstellwagen für einfachen An- und Abbau. Kein Wagenheber und Stapler erforderlich.



Ein horizontales Messer mit feststehender Achse und separatem Ölmotor sorgt für höchste Stabilität und Lebensdauer. Es sind keine Umlenkrollen erforderlich.



Beim Transport und bei Spitzzeilen wird das Schneidwerk vor den Schlepper gefahren, vorteilhaft auch beim Wenden in schwierigem Gelände.

Technische Daten

- Schnittlänge: Horizontal 1 Messer (70 cm) mit Antrieb über Keilriemen mit separatem Ölmotor; Vertikal 3 Messer (148 / 160 cm) oder 4 Messer (176 cm)
- Zwei Steuergeräte erforderlich Auf Wunsch Joysticksteuerung mit nur einem Steuergerät
- Der Betriebsdruck beträgt ca. 50 bar bei 10 L/min
- Das Gewicht beträgt ca. 180 kg
- In Edelstahl

Bei Ihrem Vertragshändler