



Rogneuse modèle E

Convient particulièrement aux petits tracteurs

Pour la rogneuse modèle E, les cylindres d'inclinaison sont équipés en série de clapets anti-retour. Les unités de coupe vissées avec coque de base de 3 mm garantissent une stabilité maximale.

De plus, la rogneuse E possède des unités de coupe latérales réglables individuellement avec des protections anticollision séparées. Un décalage hydraulique de la largeur est possible en option.



Vous trouverez de plus amples informations sur www.freilauber.de ou vous pouvez scanner tout simplement le code QR.

Auprès de votre revendeur contractuel

Rogneuse modèle E

Équipement en série et extras



Protections anticollision sur l'arrière, le devant et le côté. Barre de serrage en alu pour un serrage sans problème des courroies trapézoïdales et stabilisation supplémentaire de l'unité de coupe.



Chariot de rétention pratique pour un montage et démontage faciles. Aucun cric ni chariot de manutention nécessaires.



Les grandes lames et les faibles régimes ainsi que les poulies de 90 mm avec cache garantissent une durée de vie bien plus longue. Pas de centrifugeuse de botrytis et pas d'usure turbo.



Montage très court.



Une lame horizontale à arbre fixe et un moteur à huile séparé garantissent une stabilité et une durée de vie maximales. Aucune poulie de renvoi nécessaire.

Caractéristiques techniques

- Longueur de coupe : Horizontalement 1 lame (70 cm) avec moteur à huile séparé ; verticalement 3 lames (148 / 160 cm) ou 4 lames (176 cm)
- Deux appareils de commande sont nécessaires. Sur demande, également disponible avec commande par joystick et avec décalage hydraulique de la largeur.
- La pression de service est d'env. 50 bar pour 10 l/min
- En acier inoxydable.