



Rogneuse modèle DE

Comme appareil d'allées étroites et appareil-canne

Les unités de coupe vissées avec coque de base de 3 mm garantissent également la stabilité maximale de la rogneuse modèle DE.

De plus, la rogneuse modèle DE possède des unités de coupe latérales réglables individuellement avec des protections anticollision séparées. Cadre avec inclinaison latérale hydraulique, réglage en hauteur à simple effet et un réglage en largeur commun aux unités de coupe.



Vous trouverez de plus amples informations sur www.freilauber.de ou vous pouvez scanner tout simplement le code QR.

Auprès de votre revendeur contractuel

Rogneuse modèle DE

Équipement en série et extras



Protections anticollision sur l'arrière, le devant et le côté. Barre de serrage en alu pour un serrage sans problème des courroies trapézoïdales et stabilisation supplémentaire de l'unité de coupe.



Chariot de rétention pratique pour un montage et démontage faciles. Aucun cric ni chariot de manutention nécessaires.



Les grandes lames et les faibles régimes ainsi que les poulies de 90 mm avec cache garantissent une durée de vie bien plus longue. Pas de centrifugeuse de botrytis et pas d'usure turbo.



Montage très court. Aucun tuyau sur le capot.



Une lame horizontale à arbre fixe et un moteur à huile séparé garantissent une stabilité et une durée de vie maximales. Aucune poulie de renvoi nécessaire.



Très grande plage de réglage pour les allées de 160 cm à env. 250 cm.

Caractéristiques techniques

- Longueur de coupe : Horizontalement 1 lame (70 cm) avec moteur à huile séparé; verticalement 3 lames (148 / 160 cm) ou 4 lames (176 cm)
- Trois appareils de commande sont nécessaires. Sur demande, commande avec permutateur avec cylindre à simple effet pour réglage en hauteur et réglages séparés de la largeur et de l'inclinaison sur les unités de coupe, alors un seul appareil de commande nécessaire.
- La pression de service est d'env. 50 bar pour 10 l/min
- En acier inoxydable.