



Décompacteur Hektor

Décompacteur robuste pour une aération optimale du sol

Le décompacteur freilauber Hektor se distingue par sa construction robuste et sa grande flexibilité d'utilisation.

Il est disponible avec un nombre de dents allant de 2 à 7, dans différentes largeurs. Les de 30 mm d'épaisseur avec ailettes latérales sont conçues pour travailler jusqu'à 50 cm de profondeur. L'angle de pénétration est calculé de manière à ce que les dents s'enfoncent progressivement dans le sol. Cela permet de réduire la charge sur le châssis et le tracteur. Les et les ailes latérales sont revêtues de Hardox, ce qui leur assure une durée de vie jusqu'à 3 à 4 fois plus longue.

Le double rouleau à pointes assure un broyage parfait du sol déchiqueté.

Dimen sions

Large	Nombre de dents	Poids
1,30m	3	700kg
1,50m	3	730kg
2,00m	5	860kg
2,50m	6	970kg
3,00m	7	1.100kg

Décompacteur Hektor pour engrais liquide

Épandage efficace et sans perte d'engrais liquide dans le sol

Le décompacteur freilauber Hektor pour engrais liquide est équipé d'un réservoir qui existe en différentes volumes.

L'engrais liquide est distribué dans le sol par une pompe électrique via un tube fixé à la dent.

Un rouleau de compression réglable en hauteur, referme le sol dès qu'il a pénétré dans la terre. Est fixé individuellement à chaque dent.

Le débit est réglé par une buse.

Pour l'ensemble de l'unité, il existe une commande par ISOBUS qui garantit l'épandage d'engrais de manière ciblée.



Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.freilauber.de ou scannez simplement le code QR.

Chez votre concessionnaire