



# Laubschneider Typ DD

**Mit ausgereifter Technik für härtesten Dauereinsatz**

Der Laubschneider Typ DD besitzt nach außen gerichtete Schneidwerksaufhängungen mit im Schwerpunkt aufgehängten Schneidwerken, d.h. es gibt kein Verkanten der Verschiebung und kein Verhaken des Schlauchpaketes im Ausleger.

Geschraubte Schneidwerke mit 3 mm Grundschaale in Verbindung mit einer Alu-Keilriemenspannleiste sorgen für höchste Stabilität des Schneidwerkes. Der Laubschneider Typ DD besitzt einzeln (auf Wunsch auch elektrisch) verstellbare Seitenschneidwerke mit dreifacher Anfahrsicherung. Serienmäßig sind die Neigungszylinder mit Sperrblöcken ausgestattet.



## Laubschneider Flexible Cut

### Ihr Allrounder im Bereich der Laubarbeiten

Der Laubschneider Flexible Cut überzeugt auch bei starkem Bewuchs durch sein perfektes Schnittbild. Durch die neu entwickelten Unterschnittmesser werden die tief hängenden Triebe beim Laubschneiden erfasst. Ein Triebheber kann optional am Unterschnittmesser montiert werden. Bei Bedarf können diese Messer aber auch als Verlängerung der vertikalen Schneidwerke dienen.

Er zeichnet sich durch seine flexiblen und stufenlosen Einstellmöglichkeiten aus und lässt sich dadurch perfekt auf Ihre Ansprüche einstellen. Die Bearbeitung von unterschiedlichen Zeilenbreiten, Zeilenhöhen und Laubwanddicken stellen für den Flexible Cut kein Problem dar.

Durch die symmetrische Bauweise wird eine wesentlich bessere Gewichtsverteilung und verringerte Kippgefahr erreicht. Die nach außen gerichtete Schneidwerksaufhängung ermöglicht eine freie Sicht für den Fahrer.

Die aus nicht rostendem Stahl hergestellten Schneidwerke zeichnen sich durch ihren stabilen Aufbau, Langlebigkeit und einen geringen Wartungsaufwand aus.



## Laubschneider Typ E

### Besonders für kleinere Schlepper geeignet

Beim Laubschneider Typ E sind die Neigungszyylinder serienmäßig mit Sperrblöcken ausgestattet. Geschraubte Schneidwerke mit 3mm Grundschaale sorgen für höchste Stabilität.

Der Laubschneider Typ E besitzt außerdem einzeln verstellbare Seitenschneidwerke mit getrennten Anfahr-sicherungen. Eine hydraulische Breitenverschiebung sowie Schnittwinkelverstellung sind optional möglich.



Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.freilauber.de](http://www.freilauber.de) oder scannen Sie einfach den QR-Code.

Bei Ihrem Vertragshändler