



Made in
Germany!

freilauber
clevere Weinbaugeräte



Épampreuse bilatérale

Efficace et respectueux des ceps

L'épampreuse bilatérale de la société freilauber possède au total huit rouleaux verticaux avec des lèvres en caoutchouc qui éliminent efficacement les rameaux sur la tige tout en respectant les ceps.

Grâce à un parallélogramme équipé de ressorts de traction, les supports de rouleaux s'adaptent en permanence au profil du sol, ce qui permet de maintenir une hauteur de travail constante et de travailler en pente latérale.



Pour protéger l'appareil, les quatre supports de rouleaux sont équipés d'un système de protection contre les chocs. Les supports de rouleaux sont maintenus en position vers l'extérieur par des ressorts, de sorte qu'ils peuvent être poussés vers l'extérieur par des ceps tordus, afin d'éviter d'endommager le cep et l'appareil.

Grâce à la conception de l'épampreuse, le champ de vision du conducteur est à peine réduit ce qui facilite le travail et rend le transport plus sûr. Un support vissé sur roulettes est fourni pour poser l'épampreuse en toute sécurité. Cela facilite le montage et le démontage, car il n'est pas nécessaire d'utiliser un cric ou un chariot élévateur.

Avantages de l'épampreuse freilauber

- Bon champ de vision de l'opérateur grâce au double cadre de levage
- De nombreuses possibilités de réglage hydraulique pour s'adapter à chaque vignoble
- Couplage et découplage faciles
- Un système à deux côtés pour réduire de moitié le temps de travail
- Enlèvement des rameaux en douceur
- Possibilité de travailler aussi les vignes en terrasses
- Les rouleaux verticaux éliminent également les rameaux au bas du cep et ne soulèvent que très peu de poussière

Caractéristiques techniques

- Espacement des rangées entre 1,6 et 2,44 mètres
- Course verticale du cadre: 1000m
- Hauteur de traitement: 470mm
- Vitesse de travail: 4-8 km/h
- Consommation d'huile: 20 l/min pour 180 bar
- Moteurs connectés en série



Vous trouverez de plus amples informations sur www.freilauber.de ou vous pouvez scanner tout simplement le code QR.

Auprès de votre revendeur contractuel